

Produkt: Sabetoflex Recycled Primer

Revisionsdato: 13.11.2025

Version: 2.0

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Sabetoflex Recycled Primer

1.2 Relevante identificerede anvendelser og anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Primer til forbehandling af vanskelige eller porøse overflader før påføring af belægninger eller klæbesystemer.

Frarådede anvendelser: Ingen specifikke kendte.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: SabetoFLEX ApS

Tlf.: +45 7022 5004

E-mail: info@sabetoflex.dk

Web: www.sabetoflex.dk

1.4 Nødtelefon

Gifflinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. +45 82 12 12 12 (døgntåben).

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 **Klassificering:** Asp. Tox. 1; H304. EUH066.

2.2 Mærkningselementer

Signalord: Fare

Faresætninger: H304, EUH066

Sikkerhedssætninger: P101, P102, P301+P310, P331, P405, P501

2.3 Andre farer:

Indeholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstof	CAS-nr.	EF-nr.	REACH-nr.	Indhold	Klassificering (CLP)
Nafta (petroleum), hydrogenafsvovlet tung	64742-48-9	265-150-3	01-2119457273-39- xxxx*	80–95 %	Asp. Tox. 1; H304, EUH066

Indholdsstof	CAS-nr.	EF-nr.	REACH-nr.	Indhold	Klassificering (CLP)
(C11–C14, isoalkaner, <2 % aromater)					
Polyisobutylen (PIB)	9003-27-4	–	Fritaget for registrering (polymer)	5–20 %	Ikke klassificeret

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Frisk luft, lægehjælp ved ubehag.

Hudkontakt: Vask med vand og sæbe, fjern forurenede tøj.

Øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand, søg læge ved irritation.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden. Søg straks lægehjælp.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Skum, CO₂, pulver, vandtåge.

Særlige farer: Kuldioxid, kulilte kan dannes.

Brandmandskab: Brug luftforsynet åndedrætsværn.

AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler: Undgå kontakt med hud og øjne, sørg for ventilation.

Miljøforholdsregler: Undgå udledning til kloak/vandmiljø.

Metoder: Opsug med sand eller andet absorberende materiale.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

Håndtering: Rystes før brug. Undgå hud-/øjenkontakt. Brug værnemidler jf. afsnit 8.

Opbevaring: Opbevares tæt tillukket i originalemballage, køligt, tørt, ventileret. Beskyttes mod frost og sollys.

Specifik anvendelse: Primer til vanskelige og porøse overflader.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: Ingen nationale værdier.

Tekniske foranstaltninger: Sørg for ventilation.

Øjenværn: Sikkerhedsbriller.

Hudværn: Nitrilhandsker.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet normalt, ved aerosoldannelse filtermaske type A.

AFSNIT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Form:	Væske
Farve:	Klar/gullig med mørke partikler
Lugt:	Svag petroleumslugt
Flammepunkt:	> 61 °C
Densitet:	ca. 0,8 g/cm ³
Viskositet:	Middelhøj (afhænger af PIB-indhold)

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

Stabil under anbefalede forhold.

Undgå varme, gnister, åben ild.

Farlige nedbrydningsprodukter: CO, CO₂ ved brand.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

Aspiration: Kan forårsage kemisk lungebetændelse.

Hud: Gentagen kontakt kan give tør hud.

Øjne: Forbigående irritation mulig.

Sensibilisering: Ikke kendt.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

Økotoksicitet: Ikke akut giftig, kan skade vandmiljø ved store udslip.

Nedbrydelighed: Petroleum langsomt nedbrydelig.

Bioakkumulering: Mulig.

Mobilitet: Flyder på vand.

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Produkt: Bortskaffes som farligt affald iht. lokale regler. Undgå udledning til kloak eller vandmiljø.

Emballage: Tom emballage bortskaffes som kemikalieaffald.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farligt gods (ADR/RID, IMDG, IATA).

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

Klassificeret iht. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Ingen særlige nationale regler udover generel kemikalielovgivning.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Faresætninger i fuld tekst:

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til gældende EU-lovgivning. Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden.