

ElaProof Primer - tekniske specifikationer

Den færdige blanding er en mælkeagtig væske, der tørrer gennemsigtigt og efterlader en åndbar overflade.

Udtag

Afhænger af underlagets ruhed og porøsitet, typisk 0,1-0,5 l/m² (primer fortyndet med vand).

Blandingsforhold:

1 del ElaProof Primer og 2 dele vand (1:2). Lav blandingen i en tilstrækkelig stor, ren beholder. Mål først vandet og tilsæt derefter ElaProof Primer. Bland forsigtigt ved omrøring.

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy