

EasyFLEX Pansernet

Alkalibestandigt forstærkende glasfibernet

BESKRIVELSE

EasyFLEX Pansernet er et systemspecifikt forstærkende glasfibernet til universelle tag- og byggeapplikationer. Netmaterialet er fremstillet af E-glas og er alkalibestandigt, skridsikkert, dimensionsstabilt og rådresistent. Produktet anvendes som armeringslag mellem underlaget og EasyFLEX PIB Tag i kombination med EasyFLEX Adhesive Spray.

VIGTIGE FORDELE

- Alkalibestandigt og velegnet til krævende miljøer
- Skridsikkert og dimensionsstabilt under montering
- Rådresistent og fugtbestandigt glasfibermateriale
- Høj trækstyrke i både kæde og skud
- Lav vægt og nem håndtering på byggepladsen



TEKNISKE OPLYSNINGER

Egenskab	Værdi
Produkttype	Forstærkende glasfibernet
Materiale	Glasfiber / E-glas
Anvendelse	Armeringslag i EasyFLEX systemopbygninger
Maskestørrelse	Ca. 4 x 4 mm
Fladevægt	Ca. 160 g/m ²
Bredde	100 cm ± 2 %
Vægttolerance	± 10 %
Trækstyrke, kæde	2000 N / 5 cm (leveret tilstand)
Trækstyrke, skud	2000 N / 5 cm (leveret tilstand)
Farve	Hvid
Smeltepunkt	Ca. 1.250 °C
Antændelighed	Glasfibermaterialet er ikke selvantændeligt
Imprægnering / finish	Vandbaseret dispersion baseret på butadien-styren-copolymer

UDVIKLET TIL

Forstærkning mellem undergrund og EasyFLEX PIB Tag samt andre systemspecifikke opbygninger, hvor der ønskes ekstra mekanisk styrke og stabilitet. Produktet leveres og anvendes normalt i kombination med EasyFLEX Adhesive Spray.

BRUGSANVISNING

Sørg for, at underlaget er rent, tørt og fri for snavs, støv, olie, løs maling, voks og fedt. Påfør EasyFLEX Adhesive Spray på underlaget i henhold til gældende anvisning, og læg derefter EasyFLEX Pansernet jævnt i den klæbende flade uden folder. EasyFLEX PIB Tag monteres direkte efter placering af netmaterialet. Ved montering på isolering anbefales det altid at foretage en forudgående vedhæftningstest med EasyFLEX Adhesive Spray.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares tørt og beskyttet mod fugt, direkte varme og mekanisk beskadigelse. Undgå støvdannelse ved håndtering og opbevar produktet under rene og tørre forhold.

SIKKERHED OG HÅNTERING

Produktet er ikke klassificeret som farligt, men glaspartikler kan forårsage mekanisk irritation af hud og øjne. Ved håndtering anbefales sikkerhedsbriller, handsker og langærmet beklædning. Undgå unødigt støvdannelse, og anvend mekanisk opsamling eller støvsugning ved rengøring.

BEGRÆNSNINGER

Tekniske data er baseret på tilgængelige produktdata og gælder for produktet i leveret tilstand. Produktets egnethed skal altid vurderes i forhold til den konkrete konstruktion, underlag og anvendelse.