

SabetoFLEX Aktivator

Aktivator til forbedret justering og vedhæftning

BESKRIVELSE

SabetoFLEX Aktivator gør bagsiden af SabetoFLEX-produkter flydende.

Det gør det lettere at justere dampspærremembraner og hjørner på plads.

Når bagsiden af SabetoFLEX-produkterne bliver flydende, kan de monteres på træ og andre ru overflader, hvor produktet trænger ned i overfladen og giver en særdeles god vedhæftning.

Fortrænger vand. PFAS-fri.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Egenskab	Værdi
Materiale	Heptan
Anvendelse	Ru overflader som træ og beton samt glatte overflader som plast, glasfiber og termotage
Farve	Klar
Drivmiddel	Butan-/propangas
Bruttovægt	500 g
Nettoindhold	375 ml
Forpakning	12 stk. pr. kasse. Sælges også enkeltvis
Montagetemperatur	Maks. 50 °C
Brugstemperatur	Min. 0 til maks. 50 °C
Sikkerhed	Holdes væk fra varme, varme overflader og åben ild
Opbevaringstemperatur	Må ikke opbevares ved temperaturer over 50 °C
Opbevaring	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys
Brand	Brandfarlig
Miljøpåvirkning	Kun skadelig ved fordampning

ANSVARSFRAKRIVELSE

Dette tekniske datablad stilles til rådighed af SabetoFLEX ApS udelukkende til informationsformål. Brugeren er ansvarlig for at vurdere, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse og de konkrete monteringsforhold.