Dokument-ID: TDS-SF-FR-ST-DK
Version: 1.0
Udgivelsesdato: 2026-10-20
Status: Godkendt
Første kontrollerede udkast baseret på originalt produktdatablad.

TEKNISK DATABLAD

SabetoFLEX Inddækningsrulle med rustfrit stålnet

Fleksibel trelags selvvulkaniserende PIB/butyl-inddækningsmembran

BESKRIVELSE

SabetoFLEX Inddækningsrulle med rustfrit stålnet er en selvvulkaniserende, vand-, damp- og radontæt samt rustbeskyttende membran i ruller. Membranen har en trelags opbygning med en UV- og vejrbestandig PIB-topfolie, rustfrit stålnet i midten og en PIB/butyl-bagside, der ved montage selvvulkaniserer med sig selv og klæber til næsten alle kendte byggematerialer.

Ved modløb og overgang til andre materialer forsegles langs kanten med SabetoFIX Universal montagelim.

Inddækningsmaterialet er 100 % fleksibelt i alle retninger og tåler lette vibrationer. Produktet er 100 % genanvendeligt og indeholder ingen PFAS eller andre giftstoffer.

ANVENDELSE

Til inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere, ventilation og lignende bygningsdetaljer.







PRODUKTFORDELE

- Selvvulkaniserende PIB/butyl-konstruktion med rustfrit stålnet
- Vand-, damp- og radontæt samt rustbeskyttende membran
- UV- og vejrbestandig PIB-topfolie
- 100 % fleksibel i alle retninger og egnet til lette vibrationer
- Minimum 20 mm selvvulkaniserende overlap
- 100 % genanvendelig og uden PFAS eller andre giftstoffer

SabetoFLEX ApS | Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tel. +45 70 22 50 04 | info@sabetoflex.dk | www.sabetoflex.dk

TEKNISK DATABLAD

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Egenskab	Værdi
Materiale	Topfolie af UV-bestandig polyisobutylen (PIB) med rustfrit stålnet. Bagside af butyl med PIB.
Anvendelse	Inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere, ventilation osv.
Farver	Sort RAL 9004, Grå RAL 7000, Teglrød RAL 8004
Tykkelse	1,2 ± 0,2 mm eller 1,8 ± 0,2 mm
Standardbredder	280, 560, 1.120 mm
Standardlængde	5 m
Maks. længde	50 m
Vægt	2,2 kg/m^2 / 3,2 kg/m^2
Emballage	280, 560 og 1.120 mm leveres med 1 stk. i paprør
Montagetemperatur	-10 °C til +60 °C. Ned til -60 °C ved brug af aktivator eller varme
Brugstemperatur	-60 °C til +80 °C ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod emner op til 223 °C i 30 minutter
Samling	Selvvulkaniserende; minimum 20 mm overlap. Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX Universal montagelim
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -40 °C
UV-stabilitet	Topfolie: EN 1297 (18.000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed μ	Topfolie: DS/EN 1931, μ = 260.000
Opbevaring	Tørt, op til 40 °C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100 % genanvendelig.

MONTERINGSANVISNINGER

Anvend minimum 20 mm overlap. Ved overgang til andre produkter eller vanskelige overflader anvendes SabetoFIX Universal montagelim. Ved montage ved meget lave temperaturer anvendes SabetoFLEX Activator eller varme som angivet ovenfor.

OPBEVARING

Opbevares tørt ved temperaturer op til 40 °C.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette tekniske datablad er udarbejdet af SabetoFLEX ApS og er alene til informationsformål. Brugeren er ansvarlig for at vurdere, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse, det aktuelle underlag og monteringsforholdene.

SabetoFLEX ApS | Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tel. +45 70 22 50 04 | info@sabetoflex.dk | www.sabetoflex.dk