Dokument-ID: TDS-SF-PIBC-B-DK
Version: 1.0
Udgivelsesdato: 2026-08-05
Status: Godkendt
Første kontrollerede udgave.
Tidligere versioner betragtes som ukontrollerede historiske

TEKNISK DATABLAD

SabetoFLEX Flashing Roll ALU HD

Selvklæbende inddækningsmembran med aluminiumsnet

BESKRIVELSE





SabetoFLEX Flashing Roll ALU HD er en selvklæbende vandtætnings- og forseglingsmembran til tage, vægge, skorstene, ovenlysvinduer, facadefuger og lignende bygningsdetaljer.

Membranen består af et UV-bestandigt toplag af polyisobutylen (PIB), et indlejret aluminiumsnet, der giver formstabilitet, samt en selvklæbende PIB/butyl-masse på undersiden.

Produktet kombinerer langvarig UV- og ældningsbestandighed med høj formbarhed og vedhæftning til en lang række underlag, herunder beton, metal og plast.

ANVENDELSE



Tætning og inddækning af tage, vægge, skorstene, ovenlysvinduer, facadefuger og andre bygningsdetaljer, hvor der kræves en fleksibel, selvklæbende vandtætningsmembran.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Egenskab	Værdi
Farvevarianter	Sort (RAL 9004), Grå (RAL 7015), Teglrød (RAL 8004)
Sammensætning	UV-bestandigt PIB-toplag; indlejret aluminiumsnet; selvklæbende PIB/butyl-underside
Tykkelse	2,2 ± 0,2 mm
Strækbarhed	50 % i længderetningen / 15 % i tværretningen
Vægt	4,7 kg/m^2
Montagetemperatur	-10 °C til +60 °C
Temperaturbestandighed	-60 °C til +80 °C, spændingsløst
Kontaktprøve mod skorsten	Modstod 223 °C i 30 minutter (Chimney Lab Europe)
Vanddampmodstand µ	260.000 (EN 1931)
UV-bestandighed	18.000 timer (EN 1297)
Brandklassifikation	EN 13501; australsk BAL 19-test
Klassifikation	Ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
REACH-status	Alle komponenter er i overensstemmelse med kravene eller undtaget
Holdbarhed	Minimum 24 måneder i original emballage
Emballage	Genanvendelig papkasse med PE-låg

MONTERINGSANVISNINGER

Monteres på et tørt, støvfrit og fedtfrit underlag. Den anbefalede montagetemperatur er -10 °C til +60 °C. SabetoFIX lim, SabetoFLEX Activator Spray eller corona-overfladebehandling kan anvendes, hvor der er behov for ekstra vedhæftning eller aktivering af overfladen. Brug handsker under arbejdet og sikkerhedsbriller ved skæring eller brug af varme.

OPBEVARING OG EMBALLAGE

Opbevares tørt og beskyttet mod direkte sollys ved en maksimal temperatur på 40 °C. Holdbarheden er mindst 24 måneder i original emballage. Leveres i en genanvendelig papkasse med PE-låg.

SIKKERHED, MILJØ OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Ifølge de leverede produktoplysninger er det fri for PFAS, tungmetaller og biocider, egnet til kontakt med drikkevand og 100 % genanvendeligt. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Ved brand anvendes vandtåge, skum, pulver eller CO_2; ved forbrænding kan der frigives carbonoxider. Dette tekniske datablad er udarbejdet af SabetoFLEX ApS og er alene til informationsformål. Brugeren er ansvarlig for at vurdere, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse, det aktuelle underlag og monteringsforholdene.